

BLACKY, le shutter vidéo DMX professionnel pour vidéoprojecteur

Fiche technique

- Installation facile sur tous les vidéoprojecteurs
- Pilotable par protocole DMX 512 (XLR IN et OUT 5 broches)
- Une seule adresse DMX parmi 512
- Choix de l'adresse DMX par boutons poussoirs sur 3 roues codeuses externes
- 4 angles de rotation pré-réglables : 60, 90, 135 et 180°
- 3 leds de contrôle : power, volet ouvert/fermé, réception DMX
- Installation rapide par vis de fixation manuelle avec lumière pour un positionnement précis (aucun outil nécessaire !)
- Alimentation 220 V



Poignée pour passage de la sangle et de la chaîne de sécurité

SILENCIEUX
conçu avec de l'isolant sonore !

Le kit de base

- Volet BLACKY
- Adaptateur 220 V / 5 V
- Tige de fixation
- 2 vis manuelles
- 2 obturateurs Ø 100 mm & 160 mm
- Sangle de fixation
- Mallette métallique de rangement
- Manuel d'utilisation



Les options

- Télécommande manuelle avec bouton poussoir de contrôle par LED incorporée avec câble adaptateur de 3 m
- Contact fermé = volet fermé / contact ouvert = volet ouvert
- Tige allonge 110 mm pour un déport de l'obturateur
- Obturateur grande taille (longueur 300 mm, Ø 200 mm)

